Przekrój podłuży przez drogę technologiczną

ETAP I

droga technologiczna, wykonana z betonowej kostki typu dwuteownik, L=265,60m

droga technologiczna, wykonana z płyt drogowych , L=69,70m

istniejaca droga z płyt drogowych

Przekrój poprzeczny przez drogę technologiczną



Kostka betonowa typ dwuteownik 8cm
Podsypka piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6/9 MPa 20 cm
stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowiezionego z betoniarni) Rm=5,0 MPa, gr. 15cm
stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowiezionego z betoniarni) Rm=2,5 MPa, gr. 10cm
łącznie 56cm

Uwaga: Podane rzędne dna rurociągu gazowego Pe de 125, zostały odczytane na podstawie pomiarów geodezyjnych. Wykonawca, na etapie realizacji robót budowlanych, winien zweryfikować głębokość posadowienia rurociągu

133,55

Istniejący gazociąg Pe de 125, ułożony w rurociągu ochronnym

przekrój nr 2-2

przekrój nr 1-1

Przekrój podłużny przez drogę technologiczną

nawierzchnia z kostki betonowej

płyty betonowe typu MON o wymiarach 300x150x18, 300x100x18
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 25 cm
stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Rm=2,5 MPa, gr. 10cm
łącznie 56cm

teren istniejący

nieweleta drogi

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:1000

P.P 120,00 m n.p.m.

| | | |